



ELITE CAR 20W-50 SL/CF - MINERAL

Descripción:

Lubricante mineral premium para motores de automoción. Desarrollado según los más altos estándares de calidad de lubricante, fiabilidad y protección.

Aplicaciones:

Adecuado para una gran variedad de automóviles, turismos modernos, de alta potencia, multiválvulas, turboalimentados y sobrealimentados y vehículos ligeros diesel. Estos aceites de motor de gasolina multigrado, de calidad superior y altamente estables al cizallamiento, están formulados para motores de turismos y camiones ligeros que requieren un rendimiento óptimo en todas las condiciones de funcionamiento.

Propiedades:

Especialmente formulado con aceite mineral de alto índice de viscosidad que utiliza la última tecnología en aditivos, polímeros estables al cizallamiento y un eficaz paquete de aditivos detergentes para proporcionar una protección fiable del motor en condiciones de funcionamiento extremadamente severas. Este aceite también está aprobado por los principales fabricantes de automóviles y cumple las últimas normas de la industria para el uso de llenado de servicio.

Beneficios del producto:

- Excelente estabilidad a la oxidación para reducir los depósitos del motor y la acumulación de lodo para mantener el funcionamiento confiable de los motores.
- Capacidades mejoradas a bajas temperaturas para un arranque sin problemas en climas fríos.
- Excelente limpieza del motor y menores residuos de combustión.
- Excelentes propiedades a altas y bajas temperaturas para brindar una protección confiable en una amplia gama de condiciones de conducción.
- Buena protección contra el óxido y la corrosión.
- Dispersantes superiores proporcionan un excelente control sobre el espesamiento del aceite inducido por hollín.

Propiedades técnicas:

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO
Grado de Viscosidad	SAE J300	20W-50
Densidad 15°C, g/ml,	ASTM D-4052	0,892
Viscosidad de arranque en frío (CCS), mPa.s	ASTM D-5293	8500 @-15°C
Viscosidad Cinemática a 40°C, mm ² /s	ASTM D-445	176,4
Viscosidad Cinemática a 100°C, mm ² /s	ASTM D-445	19,2
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	124
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	238°C
Punto de fluidez, °C	ASTM D-97	-24°C
Número Base Total (TBN), mg KOH/g	ASTM D-2896	6,0

* Nota: Estas características son representativas de la producción actual. Aunque la producción futura se ajustará a las especificaciones actuales, pueden ocurrir variaciones en estas características.





ELITE CAR 20W-50 SL/CF - MINERAL

Especificaciones / Recomendaciones:

Normas Internacionales:	Cumple o excede:
API SL/CF ACEA A3/B3	PSA PEUGEOT CITROEN B71 2295 MB-Approval 229.1 VW 501.01 / 505.00

Uso recomendado: Ford, GM, PSA, BMW, VW, Audi y Mercedes-Benz

Salud y Seguridad:

Según la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos en la salud cuando se utiliza para la aplicación prevista y se siguen las recomendaciones proporcionadas en la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS/SDS). Las MSDS están disponibles bajo petición a través de su oficina de contacto de ventas.

Este producto no debe utilizarse para fines distintos a su uso previsto. Si va a desechar el producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.

