



## ELITE TRUCK SAE 50 CF-4 / SL - MINERAL

### Descripción:

Lubricante mineral monogrado para motores diésel de alto rendimiento, formulados a partir de aceites base de tecnología avanzada y un sistema de aditivos equilibrado. Está diseñado específicamente para ofrecer un rendimiento óptimo en motores interenfriados y turboalimentados que operan en condiciones severas tanto en carretera como fuera de ella. Puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones donde se recomienda un lubricante monogrado.

### Aplicaciones:

Formulado para su uso en equipos diésel con aspiración natural y turboalimentados, camiones ligeros y pesados en carretera, así como en industrias fuera de carretera, incluyendo construcción, minería, extracción de canteras y agricultura.

### Propiedades:

Producto de alto rendimiento probado en la industria, por lo que puede confiar en que obtendrá el rendimiento deseado de su vehículo. Su formulación de alta detergencia y baja dispersión libera fácilmente contaminantes y agua en separadores centrífugos. Proporciona protección a largo plazo contra la corrosión de metales ferrosos y no ferrosos.

### Beneficios del producto:

- Excelente protección contra el espesamiento del aceite.
- Excelente protección contra la acumulación de lodos.
- Excelente protección contra la adherencia del anillo.
- Reduce el desgaste controlando los depósitos de hollín.
- Prolongación de la vida útil del motor.
- Reducción de los depósitos del motor a alta temperatura.
- Mayor ahorro de combustible.
- Ofrece un alto nivel de protección en una gran variedad de condiciones de conducción y temperaturas.

### Propiedades técnicas:

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO
Grado de Viscosidad	SAE J300	50
Densidad 15°C, g/ml,	ASTM D-4052	0,892
Viscosidad Cinemática a 40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	227
Viscosidad Cinemática a 100°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	19,5
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	98
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	240°C
Punto de fluidez, °C	ASTM D-97	-9°C

\* Nota: Estas características son representativas de la producción actual. Aunque la producción futura se ajustará a las especificaciones actuales, pueden ocurrir variaciones en estas características.





## ELITE TRUCK SAE 50 CF-4 / SL - MINERAL

### Especificaciones / Recomendaciones:

Normas Internacionales:	Cumple o excede:
API CF-4/SF	MTU Type 2 Mercedes Benz 228.2 Allison C-4 MAN 270

### Salud y Seguridad:

Según la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos en la salud cuando se utiliza para la aplicación prevista y se siguen las recomendaciones proporcionadas en la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS/SDS). Las MSDS están disponibles bajo petición a través de su oficina de contacto de ventas.

Este producto no debe utilizarse para fines distintos a su uso previsto. Si va a desechar el producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.