



## GRASA MULTIUSOS PARA CHASIS MP2 NLGI II - CALCIO

### Descripción:

Grasa de calcio multiusos, especialmente formulada para la lubricación y protección de chasis de vehículos.

Ofrece una excelente resistencia al agua. Los aceites base selectivos proporcionan una excelente película protectora contra el óxido y la corrosión para mantener la lubricación en la superficie metálica.

Recomendada para su uso en cojinetes lisos y antifricción de uso moderado en los que se requiera una lubricación no extrema. cojinetes donde se recomiende una grasa no extrema presión. También se utiliza como material de proceso para productos variados. Puede ser aplicada por cualquiera de los sistemas de engrase de presión centralizada.

### Beneficios del producto:

- Larga vida útil.
- Excelente adherencia .
- Buena capacidad de bombeo.
- Buena resistencia al agua .
- Buena estabilidad al cizallamiento y resistencia a las vibraciones.
- Protección contra el óxido y la corrosión.

### Propiedades técnicas:

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO
Grado NLGI	-	2
Color	-	Ambar / Rojo / Azul
Textura	-	Liso, homogéneo, pegajoso.
Espesante	-	Calcio
Penetración de trabajo @ 25°C, dm	D-217 (60 Golpes)	265 - 295
Contenido de agua % (máx.)	D-95	2
Punto de goteo °C	D-566	101°C
Temperatura de funcionamiento °C	-	0 A 60°C
Corrosión de la barra de cobre (máx.)	D-4048	1b
Capacidad de bombeo a larga distancia	-	Adecuada
Viscosidad del aceite mineral a 40°C	-	110
Separación del aceite %	D-1742	5
Jabón, % peso en grasa	-	15
Aceite, % peso en grasa	-	84
TOTAL ADITIVOS % peso	-	1

\* Nota: la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las propiedades típicas pueden variar ligeramente.

### Especificaciones / Recomendaciones:

DIN 51502 KP1K/KP2K/KP3K/KP4K

### Salud y Seguridad:

Según la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos en la salud cuando se utiliza para la aplicación prevista y se siguen las recomendaciones proporcionadas en la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS/SDS). Las MSDS están disponibles bajo petición a través de su oficina de contacto de ventas.

Este producto no debe utilizarse para fines distintos a su uso previsto. Si va a desechar el producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.

