



MOTO 2T JASO FB (BLUE) - MINERAL

Descripción:

Aceite mineral de alta calidad para motores de 2 tiempos, formulado a partir de aceites minerales altamente refinados y aditivos equilibrados para proporcionar una mayor protección. Está diseñado para ofrecer un buen rendimiento general en la mayoría de motocicletas de 2 tiempos y otras aplicaciones de motores pequeños que requieran lubricantes de alto rendimiento de nivel JASO FB.

Su fórmula baja en cenizas ayuda a proteger contra el preencendido y proporciona una buena lubricación y limpieza del motor para mantener una buena compresión y un arranque fiable del motor durante toda su vida útil.

Aplicaciones:

Adecuado para su uso en la mayoría de los motores de motocicletas, triciclos y scooters de 2 tiempos refrigerados por aire y líquido sin catalizadores de escape, que requieren un aceite de motor mineral de buena calidad, en los que son aceptables los aceites de rendimiento JASO FB.

Está diseñado tanto para inyección de aceite como para lubricación por premezcla, según las instrucciones del fabricante, hasta una relación combustible/aceite de 50:1.

Beneficios del producto:

- Rendimiento fiable y constante.
- Automezclable con gasolina con y sin plomo.
- Formulación baja en humos y cenizas.
- Prolonga la vida del motor.
- Buenas propiedades antiincrustantes.
- Cumple los requisitos de los principales fabricantes.
- Mayor lubricidad y detergencia, manteniendo limpios los motores.
- Maximiza la vida útil de las bujías.
- Reduce las obstrucciones de los orificios de escape.
- Mantiene los segmentos del pistón libres de depósitos.
- Adecuado para todos los sistemas de inyección de aceite y premezcla.
- Se mezcla fácilmente con la gasolina.

Propiedades técnicas:

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO
Color		Azul
Densidad a 15°C, g/ml	ASTM D4052	0,872
Viscosidad cinemática a 40°C, mm ² /s	ASTM D445	63,12
Viscosidad cinemática a 100°C, mm ² /s	ASTM D445	8,9
Punto de inflamación(COC), °C	ASTM D92	122 °C
Punto de fluidez, °C	ASTM D97	-21 °C

* Nota: Estas características son típicas de la producción actual. Aunque la producción futura se ajustará a las especificaciones actuales, pueden producirse variaciones en estas características.





MOTO 2T JASO FB (BLUE) - MINERAL

Especificaciones / Recomendaciones:

JASO FB, API TC, ISO-L- EGB

Supera los requisitos de los principales fabricantes de motocicletas y todas las especificaciones internacionales.

Salud y seguridad:

En base a la información disponible, no se espera que este producto produzca efectos adversos para la salud cuando se utiliza para la aplicación prevista y se siguen las recomendaciones proporcionadas en la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS). Las FDS están disponibles bajo petición a través de su oficina de contacto de ventas, o a través de Internet. Este producto no debe utilizarse para fines distintos de los previstos. Si desecha el producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.