



OUTBOARD 2T TC-W3 - MINERAL (BLUE)

Descripción:

Lubricante mineral de alto rendimiento para motores de dos tiempos. Especialmente diseñado para muchos motores de dos tiempos refrigerados por agua de alto rendimiento utilizados en aplicaciones marinas fueraborda.

Ofrece un rendimiento limpio del motor y medioambiental. La combinación de aceites base especiales y aditivos garantiza una larga vida útil. Puede utilizarse con una proporción de combustible de hasta 1:50, según las recomendaciones del fabricante.

Aplicaciones:

Está recomendado para su uso en motores de dos tiempos fabricados por Johnson, Mercury, OMC, Evinrude, Mariner, Force, Mercruiser, Yamaha, Suzuki, Nissan y Tohatsu o donde se recomienden aceites NMMA TC-W, TC-WII o TC-W3.

También es adecuado para su uso en motores de dos tiempos refrigerados por aire, de servicio ligero a moderado, utilizados en cortacéspedes, motosierras, sopladores de hojas y recortadoras de césped.

Propiedades:

Formulado a partir de aceites minerales convencionales altamente purificados y un sistema de aditivos dispersantes sin cenizas que proporciona una excelente protección contra los depósitos, la corrosión y el desgaste en los orificios de escape.

También minimiza el ensuciamiento de las bujías y el preencendido, lo que favorece un funcionamiento impecable. El producto es ideal para su uso en motores de dos tiempos, tanto modernos como antiguos.

Beneficios del producto:

- No es tóxico para la fauna marina
- Excelentes propiedades detergentes a altas temperaturas.
- Protege contra la formación de lodos.
- Su fórmula de combustión ligera y sin cenizas evita el preencendido, el ensuciamiento de las bujías y el bloqueo de los orificios de escape.
- Gran estabilidad térmica y a la oxidación.
- Eficaces propiedades antidesgaste y de soporte de carga.
- Promueve una combustión más limpia y reduce los depósitos en la zona de combustión.
- Superior rendimiento anticonvulsivo y antiescaras.
- Buenas propiedades dispersantes.
- Excelente tolerancia a la humedad.





OUTBOARD 2T TC-W3 - MINERAL (BLUE)

Propiedades técnicas:

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO
Grado	-	TC-W3
Color	-	AZUL
Densidad 15°C, g/ml,	ASTM D-4052	0,873
Viscosidad Cinemática a 40°C, mm ² /s	ASTM D-445	52,9
Viscosidad Cinemática a 100°C, mm ² /s	ASTM D-445	8,45
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	134
Punto de inflamación (COC), °C	ASTM D-92	108°C
Punto de fluidez, °C	ASTM D-97	-36°C

* Nota: Estas características son representativas de la producción actual. Aunque la producción futura se ajustará a las especificaciones actuales, pueden ocurrir variaciones en estas características.

Especificaciones / Recomendaciones:

Meets or exceeds the quality requirements of API TC, NMMA TC-W3

Salud y Seguridad:

Según la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos en la salud cuando se utiliza para la aplicación prevista y se siguen las recomendaciones proporcionadas en la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS/SDS). Las MSDS están disponibles bajo petición a través de su oficina de contacto de ventas.

Este producto no debe utilizarse para fines distintos a su uso previsto. Si va a desechar el producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.

